



FICHA TECNICA

Aditivo para carpetas

Emulsión sintética en base acrílica de color blanco.

- * Mejora la condición de los morteros cementicios, hormigones, etc.
- * Aumenta la cohesividad y la elasticidad, disminuyendo la presencia de fisuras.
- * Incrementa la resistencia mecánica a la compresión tracción y especialmente a la flexión.

Formulado especialmente para mejorar la condición de las carpetas cementicias sobre las que se colocará FERRIPISOS, minimizando el riesgo de fisuración y logrando una mayor plasticidad de la mezcla.

Densidad: 1,07 kg/lt.

Aplicación: Se adiciona al agua de amasado del mortero de la carpeta hasta lograr una mezcla homogénea. Tener en cuenta que el volumen final del agua más el aditivo no debe superar el volumen recomendado de agua de amasado (350 g/ kg de mortero).

Rendimiento: 1 parte de aditivo cada 7 de agua de amasado. E

Almacenamiento: Mantener el envase bien cerrado y proteger de la congelación. Se aconseja agitar antes de usar.

Caducidad: 12 meses desde la fecha de elaboración

Presentación: en envase de 1 lt, 5 lt y 20 lt

Recomendaciones:

- * Utilizar guantes de goma y protección ocular.
- * Ante cualquier duda consultar con nuestro servicio técnico.
- * No arrojar el producto a la tierra, a cursos de agua o desagües.